

四、货物说明

4.1 技术指标说明

项目名称：凤凰县应急管理局应急防汛物资采购项目
委托代理编号：XXHW-2025-HW-19

序号	货物名称	制造商名称	型号规格	主要技术参数和技术指标	备注
1	应急抢险照明设备	深圳市尚为照明有限公司	SZSW2934A款	1、配用光源：LED 2、额定功率 913.8W 3、灯具显色指数 70.3 4、灯头带直流风扇散热，灯头风扇功率 13.2W 5、额定电压：220V，50Hz 7、整灯光效：144.1 lm/W 8、最大光强 95354.2cd 9、防护等级：IP66 10、使用环境：-20℃~+55℃ 11、整灯重量 18Kg（灯具+电器箱） 12、灯头可调节上下角度，灯具接通 AC220V 交流电源，按下开关，LED 灯立即点亮，灯具可通过手动控制升降杆升降	可接市电
2	多功能车辆应急灯	深圳市尚为照明有限公司	SZSW2187-5W	总体性能检验依据符合 GB/T 2423.1-2008、GB/T 2423.2-2008、GB/T 2423.7-2018、标准的要求 1、功率：LED 5.3W 2、2、电池容量：2.78Ah。 3、充电时间：使用 TYPE-C 充电时间 2.9h 4、▲产品功能：电筒功能强光、超强光、SOS,灯具的泛光功能包括：工作光、强光、驱蚊光、红蓝交替闪烁 (可提供第三方检测机构出具的检验报告佐证) 5、▲持续照明时长：电筒强光：23.6h、超强光:10.2h、SOS 求救光：29.5h、泛光工作光:23.9h、泛光强光:11.1h、驱蚊光:26.8h、泛光红蓝光交替闪烁工作时间:28.2h (可提供第三方检测机构出具的检验报告佐证) 6、重 0.22kg，尺寸：41.6x41.6x166mm 7、▲功能：灯具具有破窗（破窗器）的功能、磁吸功能、电量显示功能、有 USB 输出应急充电功能，输出 DC5V/2V	可给手机充电，印“凤凰应急

序号	货物名称	制造商名称	型号规格	主要技术参数和技术指标	备注
				(可提供第三方检测机构出具的检验报告佐证) 8、防护等级: IP66 9、▲适用危化、有限空间、等特殊场所救援使用, 满足防爆标准: Ex ib IIC T4 Gb; Ex ib IIIC T130°C Db (可提供第三方检测机构出具的检验报告及产品防爆合格证佐证)	
3	自动升降灯组	深圳市尚为照明有限公司	SZSW2912A 款(配2套SZSW2760 LED 警示伸缩路锥, 2套SZSW2720 微型警示灯)	1、配用光源: LED 2、灯具功率: 951.1W, 开架 2kw 发电机 3、灯具光通量: 127283.1 lm 4、灯具光效: 133.8lm/W 5、最大光强: 87412.4cd 6、灯具在 6 度斜面上不会倾倒 7、供电方式: 自带汽油发电机可供电和 AC220V/50Hz 市电可供电 8、▲灯具 30 米处最大照度: 96.7 lx (可提供第三方检测机构出具的检验报告佐证) 9、携带方式: 脚轮移动 10、电源: 发电机或市电: AC100~240V, 50/60Hz; 11、外形尺寸: 外形收纳尺寸 950mmx500mmx650mm, 灯具最大升起高度: 5m; 12、重量(整机重量不含包装): 75kg; 13、发电机性能: 发电机输出电压: AC220V ± 10%, 发电机输出功率: 2kw ± 10%, 发电机油箱容积 15L, 连续工作时间: 13.5h。 14、升、降工作时间: 上升时间 65 秒, 下降时间 28 秒; 遥控器遥控距离最大在 50m ± 0.5m 范围内进行遥控, 控制升降组件升降、灯头照明开/关。 15、噪声: 在 5 米处发电机工作时的噪声是 96 dB; 16、防护等级: IP65 17、可折叠: 气杆与发电机组设置折叠装置, 降低产品收纳存储时高度; 18、控制: 产品上设置四个开关可操作灯具升、降、开、关功能。也配备遥控器实现远程控制; 19、灯组角度调节: 上下 45 度, 单头左右 90 度;	可印“凤凰应急”

序号	货物名称	制造商名称	型号规格	主要技术参数和技术指标	备注
				<p>20、▲灯头带有直流风扇，2.5W×4 个，12V 供电，风扇对灯头进行散热。</p> <p>（可提供第三方检测机构出具的检验报告佐证）</p> <p>21、▲安全配置：配置 2 套 LED 警示伸缩路锥，工作时间 30.2h，灯具具备防爆性能。微型警示灯 2 套：白光+红蓝光警示，工作时间：白光 10h，黄光 11h，红蓝光 11h，灯具具备防爆性能。提供防爆合格证复印件或扫描件。</p> <p>（可提供第三方检测机构出具的检验报告及产品防爆合格证佐证）</p>	
4	集成充电柜	深圳市尚为照明有限公司	SZSW2990B 款	<p>1、额定功率：5.5kW；</p> <p>2、输入电源：AC220V，50Hz。</p> <p>3、输出线路数：AC220V 支持 41 台设备充电，DC5V 支持 15 台设备充电。</p> <p>4、输出口：三层+外侧。</p> <p>5、承载能力：每层负载能力 20kg。</p> <p>6、插座拔出力：符合拔出插头所需最大拔出力 2 极 40N/3 极 50N，最小拔出力 1.5N。</p> <p>7、外型尺寸：方便携带和使用，B 款外型尺寸（长）600×（宽）500×（高）1165mm；</p> <p>8、重量：81kg。</p> <p>9、断路器寿命：在额定电流下能承受 4000 次操作循环。</p> <p>10、工作环境温度：-20℃~40℃。</p> <p>11、电源线接地电阻：电源线导体直流电阻：52mΩ。</p> <p>12、电源线耐压：漏电流：3.5mA。</p> <p>13、插座具有防触电保护功能，且电气强度、绝缘电阻均满足相应规定要求。</p> <p>14、插座耐热，用以将载流部件和接地电路的部件保持在正常位置所必须的绝缘材料部件，和由宽度为 2mm 的热塑性材料制成的、相及中性插座插孔周围正面部件，经受 125±2℃，1h 球压试验，压痕直径 1.52mm；虽然与载流部件和接地电路部件接触，但不是将他们保持在正常位置所必需的绝缘材料部件，在温度为（70±2）℃的加热箱内进行球压试验，1h 后，压痕直径 0.8mm。</p> <p>15、保护功能：具有烟雾报警保护、温控保护、时间保护、过流保护以及防触电保护功</p>	可印“凤凰应急”

序号	货物名称	制造商名称	型号规格	主要技术参数和技术指标	备注
				能。 16、移动功能：底部带有四个制动万向轮，可实现单人移动。 17、灭火装置：每层设有 1 个热气溶胶。	
5	便携升降工作灯	深圳市尚为照明有限公司	SZSW2933A 款	<p>1、▲LED 灯头，3 个灯头，总功率 248 瓦。 (可提供第三方检测机构出具的检验报告佐证)</p> <p>2、▲灯具防护等级不小于 IP66 等级。 (可提供第三方检测机构出具的检验报告佐证)</p> <p>3、工作模式：灯具具有强光、工作光、节能光等不少于三种工作模式。</p> <p>4、灯杆升降方式为手动升降，升起高度 4.5 米。</p> <p>5、可手动控制灯头在垂直方向上 140° 范围内翻转。</p> <p>6、▲灯头总光通量：29979 流明。 (可提供第三方检测机构出具的检验报告佐证)</p> <p>7、▲灯头光效：120.9 lm/W。 (可提供第三方检测机构出具的检验报告佐证)</p> <p>8、灯具工作时间：强光 7.6h，工作光 14.8 h，节能光不小于 29.1h。</p> <p>9、▲照明效果：3 米处照度 1106.7lx, 5 米处照度 398.4lx, 10 米处照度 99.6lx。 (可提供第三方检测机构出具的检验报告佐证)</p> <p>10、▲电池规格：电池能量 557Wh, 并具有充放电保护功能。(可提供第三方检测机构出具的检验报告佐证)</p> <p>11、灯具可在-25℃~50℃环境下正常工作。</p> <p>12、尺寸：收纳长度不超过 1.6 米，宽度不超过 0.5 米，高度不超过 0.5 米。</p> <p>13、▲整机重量：14.5kg±0.5kg(不含包装)。 (可提供第三方检测机构出具的检验报告佐证)</p> <p>14、▲稳定性：可在不大于 5° 的倾斜地面上稳定工作。 (可提供第三方检测机构出具的检验报告佐证)</p>	

序号	货物名称	制造商名称	型号规格	主要技术参数和技术指标	备注
				15、电量指示：不少于四阶电量显示。 16、灯具的开关经 50000 次可靠性试验后应保持完好，且灯具应能正常点亮并实现功能的切换。	
6	变频发电机	重庆兴能鑫机电设备有限公司	LP3800i	1、频率 50 (Hz) 2、额定电压 220/230 (V) 额定功率 3.3 (kW) 峰值功率 3.7 (kW) 3、功率因数同 1 直流输出 12V/8.3A 依据 2000/14/EC 和 2005/88/EC 指令； 4、噪音测试值:90dB(A) 噪音担保值:92 dB(A) K=2dB(A) 5、发动机 发动机型式/单缸、四冲程强制风冷 6、顶置式气门 排量 163(cc) 7、燃油类型/无铅汽油 8、油箱容积 8(L) 发动机机油容积 0.45(L) 9、火花塞型号/F7RTC 10、起动方式/手/电 11、长 x 宽 x 高 5820*345*520 (mm) 12、净重 27kg	可印“凤凰应急”
7	充电宝	深圳市尚为照明有限公司	SZSW2130	检验依据 GB31241-2014 1、容量:20665mAh 2、输出输入电压: DC4.98V/DC5V 3、输入电流: DC2.01A 4、充电时长 10.2h 5、产品通过过压充电、欠压放电、外部短路、高温使用测试 6、自带固定 3 头充电头	可印“凤凰应急”
8	无人机电池	深圳市大疆创新科技有限公司	4T	1、品牌: 大疆御 3 pro 2、能飞行电池, 容量: 5000 毫安时; 3、重量: 335.5 克; 4、电池类型: LiPo 4S; 5、充电环境温度: 5℃ 至 40℃。 (特别说明: 本次采购无人机电池品牌大疆御 3 pro 为指定品牌型号电池, 符合本单位原机电池配套使用)	
9	汽油排污泵	重庆锐界机械制造有限公司	QJL150	1、产品型号 QJL150 2、进出水口直径 150mm(6 寸) 3、最高扬程 30m 4、自吸高度 8m 5、最大流量 180m3/h 6、自吸时间≤180s	

序号	货物名称	制造商名称	型号规格	主要技术参数和技术指标	备注
				7、发动机 JF192FQH 8、最大输出 3600rpm/9KW 9、排量 460cc 10、机油容量 1.1L 11、机油容量 6L 12、净重 66kg 13、外形尺寸 763*543*725mm	
10	便携式水排 涝泵	重庆锐界机械 制造有限责任公司	QY100-6-3	1、功率：3KW 2、额定流量：100 m³/h 3、最大流量：130 m³/h 4、额定扬程：6M 5、最高扬程：8M 6、整机重量：12.8KG 7、出水口径：100MM 8、电压：220V 9、控制器：侧挂一体式 10、15 米 3 芯圈线	
11	十字镐	山东一九安防 有限责任公司	MS-G9D	1、尖扁头：长 55cm 2、红黑色纤维镐柄：长 95cm 3、材质：中碳钢 4、硬度：45-52HRC 5、重量：单头重 2Kg 左右	
12	雨衣雨裤套 装	杭州天堂伞业 集团有限公司	T093A	检测依据：QB/T4999-2016（日用防雨品雨披雨衣） 1、名称：双层雨衣套装 2、颜色：藏青 橘黄（反光条） 3、尺码：S ML XL XXI XXXL 4、面料成分面料：聚酯纤维里料：聚酯纤维 5、季节：四季通用 6、场合：外出/露营/徒步/日常/户外工作	
13	彩条布	汕头市亿洋塑 料实业有限公司	塑料编织布	检验依据：QB/T3808-1999（复合塑料纺织布） 1、防水性强，编织紧密 2、PE 覆膜，韧性好 3、产品克重：75 克 4、尺寸：（20m 长×6m 宽一张，独立包装）、 国标	
14	多功喊话器	山东一九安防 有限责任公司	SH-10BU	1、50w 大功率喊话器，800 米超远距离有效 穿透。 2、电池容量：2600mAh。 3、产品尺寸：喇叭口宽约 23cm，整体长度 约 35cm，尾部约 10cm，手柄长度约 14cm。 4、多功能手持式麦克风，采用万向曲线软管	可印“凤凰 应急”

序号	货物名称	制造商名称	型号规格	主要技术参数和技术指标	备注
				簧与喊话器本体连接，使用方便；260s 数字高清录音，支持 U 盘与蓝牙连接。 5、产品具有多种供电方式，可满足各类使用场景的适用需求。	
15	防汛预警包	山东一九安防有限责任公司	手摇报警器 LK-100 型 +铜锣 32cm	1、材质：铜钢合金 2、产品直径：32cm 3、合金材质经久耐用，音质清脆、洪亮、穿透力强。铜锣表面经人工抛光打磨，有清晰纹路可见，支持印字 4、产品名称：手摇报警器 5、材质：铝合金 6、净重：1.2kg 7、颜色：绿色 8、声 压 级：110±2dB（A）@1m 9、鸣轮转动转速：2000r/min 10、有效范围：直径 1000m 11、音响频率：550±20Hz（取决于手摇速度） 12、包装尺寸：185×185×185mm 13、手摇报警器结构紧凑、可折叠、重量轻、便于携带、声音强、频率低	可印“凤凰应急”
16	折叠伞	杭州天堂伞业集团有限公司	307E 黑升级版	1、商品型号：黑胶三折晴雨伞 2、展开高度：67cm 3、伞面成分：聚酯纤维 4、伞骨材料：全钢骨架 5、商品重量 262g 6、折后长度 24cm 7、伞下直径 98cm 8、商品规格 57cmx8k，伞面弧度半径 57cm 伞骨 8 根	可印“凤凰应急”
17	防汛大功率电锯	永康市鼎固五金制造有限公司	5035	1、30 节锂电池， 2、额定电压 48v 3、链锯速度 21888r/min 4、自动出油方式，负载功率 66880w 5、（加配 1 块电池 2 根链条，总计：每套 2 块电池 2 根链条）	
18	强光照明头灯	佛山市朗望电子有限公司	YN-726X	1、电池容量：≥5000mAh 2、光源：SST12 光源 3、射程：≥250M 4、智能挥手感应 5、充电 TYPE-C 正反插充电，支持 2A 快充，带电量显示 6、三档调光（强光，中光，普光）强光 12	可印“凤凰应急”

序号	货物名称	制造商名称	型号规格	主要技术参数和技术指标	备注
				小时，中光 18 小时，普光 30 小时，重量：240G	
19	移动电源	深圳市尚为照明有限公司	SZSW2650-3600	1、电池：锂电池电压 40V，能量 3600Wh 2、工作时间：负载 360W 工作时间 9.85h 3、充电时间：2.35h 4、交流输出功率：3600(峰值 7200W) (4 个端口) 5、输出电压：220V-50Hz 6、车充输出：DC12.6V/10A，Max126W 7、USB 输出：DC5V--2.4A (2 个端口)；快充输出 (2 个端口) DC5V/ 2.4A、DC 9V/ 2A、DC12V/ 1.5A ； 8、USB-C 输出：DC5V，DC9V，DC12V，DC15V，DC20V，100W 最大(2 个端口) 9、市电充电最大输入功率：2200W 10、车充充电最大输入电流：8A 11、充电时间：自带快充充电时间 2.35h 12、使用温度：-20℃ ~ +60℃ 13、循环寿命 3500 次 14、防护等级：IP42 15、外形尺寸 635×285×416mm 16、重 量：45kg 17、移动电源支持 EPS 功能 18、具有过温保护、低温保护、放电保护、过充保护等功能	可印“凤凰应急”
20	担架	衡水鸿佳医疗器械有限责任公司	977	尺寸 60 宽×190 长、国标。	
21	多功能割灌机	永康市锯利贸易有限公司	140F	1、形式：单缸、风冷、顶置气门、四冲程汽油机 2、排气量：31cc/37.7cc 3、最高空载额定转速：10000r/min 4、燃油消耗率：480g/kw. h 5、最大功率：3.5kw/6500r/min 6、燃油：90#、93# 纯汽油 7、油箱容积：0.9L 8、机油机油容积：0.1L 9、点火系统：电子点火 10、执行标准：B/T5135.1-2001 (带合金刀 2 片、白钢二齿刀 2 片、铁质打草头 2 个)	

说明：货物的主要技术参数和技术指标可另行描述

供应商名称(盖单位章): 深圳市尚为照明有限公司

法定代表人或其委托代理人 (签字或印章): _____

日期: 2025 年 6 月 13 日